



beton licowy:

wg Normy DIN 18217

o parametrach min BA2 / F2 / P2 / RZ2

wymagania:

- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakości powierzchni
- zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego
- zapewnić uszczelnienie styków deskowania
- ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych
- zaleca się stosowanie deskowania o tej samej jakości powierzchni
- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej
- przesunięcie płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 10 mm
- na każdy metr kwadratowy powierzchni ściany należy stosować pręt zapewniający odległość pomiędzy warstwami zbrojenia w ilości minimum 4 sztuk.
- Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych (po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem).
- wykonawcę zobowiązuje się do zachowania odpowiedniej wartości zakładu w zbrojeniu wynoszącym minimum 25 cm

uwagi:

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować projektanta w trybie nadzoru autorskiego

pow. ścian fundamentowych

- donica1 1,66m²
- donica2 1,26m²
- donica3 1,2m²
- donica4 1,04m²
- donica5 1,3m²

kapluseden
mgr inż. arch. Artur Klimczak
NIP:899 285 3832 REGON: 381 855 491
Rybnicka 12f/1C / 52-016 Wrocław
info@kapluseden.pl - 690 893 135



INWESTOR:
Roztoczański Park Narodowy
z siedzibą:
ul. Płazowa 2
22-470 Zwierzyniec

INWESTYCJA:
Budowa artystycznej instalacji w formie zespołu donic
zlokalizowanej przy budynku dyrekcji
Roztoczańskiego Parku

LOKALIZACJA:
dz. nr 1397, ark 11, obręb ewidencyjny 1 Zwierzyniec,
jednostka ewid. Zwierzyniec - miasto, pow. zamojski, woj. lubelskie

PROJEKT / BRANŻA:
ARCHITEKTURA

STADIUM:
PB

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Artur Klimczak

NR UPR: -
specjalność architektoniczna
PODPIS: *A. Klimczak*

DATA:
31/01/2019

OPRACOWAŁA:
mgr inż. arch. kraj. Anna Klimczak

NR UPR: -
specjalność architektura krajobrazu
PODPIS: *A. Klimczak*

SKALA:
1:50

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Piotr Żolik

NR UPR: 15/ZPOIA/OKK/2016
specjalność architektoniczna
PODPIS: *P. Żolik*

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Krzysztof Grabowski

NR UPR: 24/ZPOIA/OKK/2014
specjalność architektura krajobrazu
PODPIS: *K. Grabowski*

TEMAT RYSUNKU:
Posadowienie donic - obrys fundamentów

NR RYSUNKU:
A.1